Produkte

DCC 0908

DCC-0908 ist ein Crimpwerkzeug für Koaxialverbinder; 3,25 mm; 4,52 mm; 1,69 mm/0,128"; 0,178"; 0,067", Sechskant-Crimp.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil

Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 195 mm/7.68"
Breite: 18 mm/0.71"
Höhe: 59 mm/2.32"
Gewicht: 350 gr/0.75 lb
Crimpmaße mm/mm^2:
3,25 mm/4,52 mm/1,69 mm
Crimpmaße inch/AWG:
.128"/.178"/.067"
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Zum Beispiel SMA, SMB, SMC auf RG 174, RG 179.
Lebensdauer in Crimpzyklen:
50,000
Kabeln: RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com