


Produkte

# KCC 2511




KCC-2511 ist ein Crimpwerkzeug für Koaxialverbinder; 10,9 mm; 5,41 mm; 2,54 mm; 1,69 mm/0,213"; 0,429"; 0,100"; 0,067"; Sechskant-Crimp.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 256 mm/10.08"

**Breite:** 22 mm/0.87"

**Höhe:** 80 mm/3.15"

**Gewicht:** 560 gr/1.23 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

5,41 mm/10,90 mm/2,54 mm/1,69 mm

**Crimpmaße inch/AWG:**

.213"/.429"/.100"/.067"

**Steckverbinder:** Koaxialverbinder

**Beschreibung:** Zum Beispiel BNC,

TNC, N Verbinder auf RG 58, RG 8,

RG 11, Ethernet, Thinnet.

**Lebensdauer in Crimpyklen:**

50,000

**Kabeln:** 9914, RG114A/U,

RG115A/U, RG12A/U, RG133A/U,

RG142B/U, RG144/U, RG165/U,

RG166/U, RG1A/U, RG213/U,

RG214/U, RG215/U, RG216/U,

RG22/U, RG223/U, RG225/U,

RG227/U, RG22B/U, RG26A/U,

RG302/U, RG391/U, RG58C/U,

RG63B/U, RG65A/U, RG79B/U