Produkte

KEB 0325S

KEB-0325S ist ein Crimpwerkzeug für Aderendhülsen nach DIN 46228; 0,25 mm²; 0,5 - 1,5 mm²; 2,5 mm² / AWG 24; AWG 22-16; AWG 14, mit Fronteinführung, Trapez-Crimp.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil

Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 204 mm/8.03"
Breite: 22 mm/0.87"
Höhe: 76 mm/2.99"
Gewicht: 500 gr/1.1 lb
Leiterquerschnitt: 0.25-2.5 mm^2 / AWG 24-AWG 14
Crimpmaße mm/mm^2:
0,25 mm^2/0,5 - 1,5 mm^2/2,5 mm^2
Crimpmaße inch/AWG:
AWG 24/AWG 22 - 16/AWG 14
Steckverbinder: Aderendhülsen
Beschreibung: Für Aderendhülsen, unisolierte und isolierte.
Lebensdauer in Crimpzyklen:
50,000

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com