


Produkte

# KEB 1025




KEB-1025 ist ein Crimpwerkzeug für Aderendhülsen nach DIN 46228, 10 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>/AWG 6-4, Zuführung seitlich, Trapez-Crimp.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 256 mm/10.08"

**Breite:** 22 mm/0.87"

**Höhe:** 80 mm/3.15"

**Gewicht:** 570 gr/1.26 lb

**Leiterquerschnitt:** 10-25 mm<sup>2</sup> /  
AWG 6-AWG 4

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
10 mm<sup>2</sup>/16 mm<sup>2</sup>/25 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
(AWG 5)/AWG 6/AWG 4

**Steckverbinder:** Aderendhülsen

**Beschreibung:** Für Aderendhülsen,  
unisolierter und isolierter.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
50,000