
Produkte

KFO 5432



KFO-5432 ist ein Crimpwerkzeug für Glasfaserstecker; 3,25 mm; 3,84 mm; 5,41 mm; 5,00 mm; 4,52 mm/0,128''; 0,151''; 0,213''; 0,197''; 0,178'', Sechskant-Crimp, ST, SC, SMA, SMB, SFR.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil


Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 256 mm/10.08"
Breite: 22 mm/0.87"
Höhe: 80 mm/3.15"
Gewicht: 565 gr/1.25 lb
Crimpmaße mm/mm^2: 3,25 mm/3,84 mm/5,41 mm/5,00 mm/4,52 mm
Crimpmaße inch/AWG: .128"/.151"/.213"/.197"/.178"
Steckverbinder: Glasfaserstecker
Beschreibung: Zum Beispiel SMA, SMB, SFR, ST, SC.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 50,000

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com