Produkte

KRS 1560L-4



Crimpeinsatz profil

Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 256 mm/10.08"
Breite: 22 mm/0.87"
Höhe: 80 mm/3.15"
Gewicht: 642 gr/1.42 lb
Leiterquerschnitt: 1.5-6 mm^2 / AWG 16-AWG 10
Crimpmaße mm/mm^2:
1,5 - 2,5 mm^2/4 mm^2/6 mm^2
Crimpmaße inch/AWG:
AWG 16 - 14/AWG 12/AWG 10
Steckverbinder: Unisolierte Flachsteckhülsen
Beschreibung: Für Solar-Steckverbinder wie MC4™ und ähnliche Steckverbinder, Ø 4 mm/0,157 inch.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 50,000

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Sweden
Tel: +46 (0)251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

KRS-1560L-4 ist ein Crimpwerkzeug für Solar-Steckverbinder wie MC4™ und ähnliche Steckverbinder, Ø 4 mm/0,157", mit Flachsteckhülsen-Crimp 1,5 - 2,5; 4,0; 6,0 mm²/AWG 16 - 14; 12; 10. Bei diesem Werkzeug gibt es auch Versionen für MC3™ und SOLARLOK™-Steckverbinder. (MC3™ und MC4™ sind Warenzeichen der Firma Multi-Holding AG, Switzerland. SOLARLOK™ ist Warenzeichen der Firma TE Connectivity, USA).

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
- Flexibel und leicht für Rechts- oder Linkshänder einstellbar
- Anti-Rutsch-Unterlage hält das Werkzeug beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Sweden
Tel: +46 (0)251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com