


Produkte

RRB 0315



RRB-0315 ist ein Crimpwerkzeug für Superseal-Verbinder mit Dichtungskappen, unisolierte Flachsteckhülsen, 0,35 - 1,5 mm²/AWG 22-16, "B"/"F"-Crimp.

- Einzigartiges Kontaktaufnahmedesign zur freien Sicht auf Stecker- und Leiterverarbeitung
- Lineare Schließbewegung für dauerhaft genaue Crimpergebnisse
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Werkzeuglose Einstellung der Crimphöhe zu Wartungs- und Kalibrierungszwecken
- Kompaktes Design für einfache Handhabung auf engstem Raum
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

TECHNISCHE DATEN

Länge: 190 mm/7.48"

Breite: 21 mm/0.83"

Höhe: 74 mm/2.91"

Gewicht: 317 gr/0.7 lb

Leiterquerschnitt: 0.35-1.5 mm²
/ AWG 22-AWG 16

Crimpmaße mm/mm²:

0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Crimpmaße inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 20 - AWG 16

Steckverbinder: Verbinder mit Dichtungskappe, das 1,5 System.

Beschreibung: Für Superseal-Verbinder mit Dichtungskappen, unisolierte Flachsteckhülsen.

Lebensdauer in Crimpzyklen:
50,000