


Produkte

RRB 0315L



RRB-0315L ist ein Crimpwerkzeug für Superseal-Verbinder mit Dichtungskappen, unisolierte Flachsteckhülsen, 0.35 - 1.5 mm²/AWG 22-16, "B"/"F"-Crimp.

- Einzigartiges Kontaktaufnahmedesign zur freien Sicht auf Stecker- und Leiterverarbeitung
- Lineare Schließbewegung für dauerhaft genaue Crimpergebnisse
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Werkzeuglose Einstellung der Crimphöhe zu Wartungs- und Kalibrierungszwecken
- Kompaktes Design für einfache Handhabung auf engstem Raum
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN

Länge: 230 mm/9.06"

Breite: 22 mm/0.87"

Höhe: 75 mm/2.95"

Gewicht: 443 gr/0.98 lb

Leiterquerschnitt: 0.35-1.5 mm²
/ AWG 22-AWG 16

Crimpmaße mm/mm²:

0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Crimpmaße inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 20 - AWG 16

Steckverbinder: Verbinder mit Dichtungskappe, das 1,5 System.

Beschreibung: Für Superseal-Verbinder mit Dichtungskappen, unisolierte Flachsteckhülsen.

Lebensdauer in Crimpzyklen:
50,000