


Productos

DRB 0505 L



DRB-0505L es una herramienta crimpadora para contactos D-sub, 0,05 - 0,50 mm²/ 30-20 AWG, «B», con localizador.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 198 mm/7.8"

Anchura: 18 mm/0.71"

Altura: 59 mm/2.32"

Peso: 357 gr/0.79 lb

Medida de cable: 0.05-0.5 mm² /
AWG 30-AWG 20

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:
0,05 - 0,15 mm²/0,25 - 0,50 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 30 - 26/AWG 24 - 20

Conector: contactos D-sub

Descripción: Solo conectores enchufables/no aislados con pines D-sub de tipo estándar

Vida útil, ciclos: 50,000