


Productos

DRB 0805 HD



DRB-0805 HD es una herramienta crimpadora para contactos D-sub, de alta densidad, 0,08 - 0,50 mm²/ 28-20 AWG, «B», con localizador.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 198 mm/7.8"

Anchura: 18 mm/0.71"

Altura: 59 mm/2.32"

Peso: 451 gr/0.99 lb

Medida de cable: 0.08-0.5 mm² / AWG 28-AWG 20

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.08 - 0.22 mm² (1/2D)/0.08 - 0.22 mm²/0.22 - 0.50 mm²

Dimensiones de crimpado inch/AWG:

AWG 28 - AWG 24/AWG 28 - AWG 24/AWG 24 - AWG 20

Conector: D-Sub conector de alta densidad

Descripción: Conectores enchufables/no aislados con pines D-sub, solo alta densidad, de tipo estándar

Vida útil, ciclos: 50,000