


Productos

# KCC 0908S




KCC-0908S es una herramienta crimpadora para conectores coaxiales; 3,25 mm; 4,52 mm; 1,69 mm/0,128"; 0,178"; 0,067", crimpado hexagonal.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo exclusivo que reduce considerablemente el esfuerzo manual respecto a las herramientas crimpadoras de la competencia
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Una almohadilla antideslizante sostiene la herramienta al hacer palanca sobre la superficie de trabajo
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 204 mm/8.03"

**Anchura:** 22 mm/0.87"

**Altura:** 76 mm/2.99"

**Peso:** 500 gr/1.1 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

3,25 mm/4,52 mm/1,69 mm

**Dimensiones de crimpado inch/AWG:**

.128"/.178"/.067"

**Conector:** conectores coaxiales

**Descripción:** Por ejemplo SMA,

SMB, SMCTNC en RG 174, RG 179.

**Vida útil, ciclos:** 50,000

**Cables:** RG122/U, RG143A/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG212/U, RG222/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U, RG6 Quad, RG6A/U, TWINAX