


Productos

T3165A




La T3165A es una herramienta crimpadora con conectores de tubería de cobre sin aislar, 10,0-70,0 mm²/7-2/0 AWG.

- Matrices asimétricas que ofrecen un resultado de crimpado óptimo en el terminal
- Las matrices marcan el terminal para comprobar que la herramienta se usa correctamente
- Empuñaduras largas que permiten usar la herramienta con las dos manos para realizar los crimpados más duros
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 492 mm/19.37"

Anchura: 44 mm/1.73"

Altura: 80 mm/3.15"

Peso: 3100 gr/6.84 lb

Medida de cable: 10-70 mm² / AWG 7-2/0

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

10 mm²/16 mm²/25 mm²/35 mm²/50 mm²/70 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 7/AWG 5/AWG 3/AWG 2/AWG 0/AWG 2/0

Conector: Conectores no aislados
Descripción: Conectores tubulares no aislados

Vida útil, ciclos: 50,000