


Produits

CEB 1635



CEB-1635 est un outil de sertissage pour Embouts DIN 46228; 16 mm² - 35 mm²/AWG 6-2, introduction côté, sertissage trapézoïdal.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 230 mm/9.06"

Largeur: 21 mm/0.83"

Hauteur: 70 mm/2.76"

Poids: 540 gr/1.19 lb
Calibre de fil: 16-35 mm² / AWG 6-AWG 2

Dimensions de sertissage mm/mm²:

16 mm²/25 mm²/35 mm²

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 6/AWG 3/AWG 2

Connecteur: Embouts

Description: Pour Embouts, non isolées et cosses pré-isolées.

Durée de vie en cycles: 50,000