


Produits

CRB 0560



CRB-0560 est un outil de sertissage pour cosses non isolées, 6,3 mm; 0,5 - 6 mm²/0,250"; AWG 22-10; sertissage « B/F ».

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 225 mm/8.86"

Largeur: 21 mm/0.83"

Hauteur: 70 mm/2.76"

Poids: 540 gr/1.19 lb

Calibre de fil: 0.5-6 mm² / AWG 22-AWG 10

Dimensions de sertissage mm/mm²

:

0,5 - 1,5 mm²/1,5 - 2,5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG

14/AWG 12 - AWG 10

Connecteur: Connecteurs à fût ouvert non isolés.

Description: Pour connecteurs à fût ouvert non isolés.

Durée de vie en cycles: 50,000