


Produits

DRB 0505 L



DRB-0505L est un outil de sertissage pour connecteur Sub-D, 0,05 à 0,50 mm² / AWG 30-20, sertissage « B », avec positionneur.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 198 mm/7.8"

Largeur: 18 mm/0.71"

Hauteur: 59 mm/2.32"

Poids: 357 gr/0.79 lb

Calibre de fil: 0.05-0.5 mm² / AWG 30-AWG 20

Dimensions de sertissage mm/mm²

: 0,05 - 0,15 mm²/0,25 - 0,50 mm²

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 30 - 26/AWG 24 - 20

Connecteur: Sub-D

Description: Fût ouvert/non isolé
Sub-D broches seulement, type standard.

Durée de vie en cycles: 50,000