


Produits

DRB 0805 HD



DRB-0805 HD est un outil de sertissage pour connecteurs Sub-D, Haute densité, 0,08 à 0,50 mm² / AWG 28-20, sertissage « B », avec positionneur.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 198 mm/7.8"

Largeur: 18 mm/0.71"

Hauteur: 59 mm/2.32"

Poids: 451 gr/0.99 lb

Calibre de fil: 0.08-0.5 mm² / AWG 28-AWG 20

Dimensions de sertissage mm/mm²

:

0.08 - 0.22 mm² (1/2D)/0.08 - 0.22 mm²/0.22 - 0.50 mm²

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 28 - AWG 24/AWG 28 - AWG 24/AWG 24 - AWG 20

Connecteur: Sub-D broches, haute densité

Description: Fût ouvert/Non isolée Sub-D broches, haute densité seulement, type standard.

Durée de vie en cycles: 50,000