


Produits

DSA 0725




DSA-072 est un outil de sertissage pour connecteurs pré-isolés, 0,75 - 2,5 mm²/AWG 22-14 (rouge, bleu), sertissage ovale.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 198 mm/7.8"

Largeur: 18 mm/0.71"

Hauteur: 59 mm/2.32"

Poids: 354 gr/0.78 lb

Calibre de fil: 0.75-2.5 mm² / AWG 22-AWG 14

Dimensions de sertissage mm/mm²:

0.75 - 1.5 mm² (red)/1.5 - 2.5 mm² (blue)

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

Connecteur: Connecteurs pré-isolés

Description: Pour connecteurs pré-isolés (rouge, bleu)

Durée de vie en cycles: 50,000