Produits

KEB 1025

KEB-1025 est un outil de sertissage pour Embouts DIN 46228; 10 mm² - 25 mm²/AWG 6-4, introduction côté, sertissage trapézoïdal.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Un mécanisme unique réduit significativement la force de serrage nécessaire comparé aux outils à sertir concurrents
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur: 256 mm/10.08"
Largeur: 22 mm/0.87"
Hauteur: 80 mm/3.15"
Poids: 570 gr/1.26 lb
Calibre de fil: 10-25 mm^2 / AWG 6-AWG 4
Dimensions de sertissage mm/mm^2 :
10 mm^2/16 mm^2/25 mm^2
Dimensions de sertissage inch/AWG:
(AWG 5)/AWG 6/AWG 4
Connecteur: Embouts
Description: Pour Embouts, non isolées et cosses pré-isolées.
Durée de vie en cycles: 50,000

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Suède
Téléphone : +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com