Produits

KPB 0140 L

KPB-0140L est un outil de sertissage pour Connecteurs usinés, 0.14 - 4.0 mm²/AWG 26-12, Sertissage carré, avec positionneur.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Permet le serrage à deux mains dans la phase finale du sertissage, pour plus de confort et de productivité
- Un mécanisme unique réduit significativement la force de serrage nécessaire comparé aux outils à sertir concurrents
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur: 256 mm/10.08"
Largeur: 22 mm/0.87"
Hauteur: 80 mm/3.15"
Poids: 610 gr/1.35 lb
Calibre de fil: 0.14-4 mm^2 / AWG 22-12
Dimensions de sertissage mm/mm^2 :
0.14 - 1 mm^2/1.5 mm^2/2.5 mm^2/4 mm^2
Dimensions de sertissage inch/AWG:
AWG 26 - AWG 18/AWG 16/AWG 14/AWG 12
Connecteur: Connecteurs usinés
Description: Pour connecteurs usinés non isolés.
Durée de vie en cycles: 50,000

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Suède
Téléphone : +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com