


Produits

KRB 0115S



KRB-0115S est un outil de sertissage pour connecteurs à fût ouvert non isolés 2,8 + 4,8 mm, 0,1-1,5 mm²/0,110"+0,187", AWG 26-16, sertissage « B/F ».

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Un mécanisme unique réduit significativement la force de serrage nécessaire comparé aux outils à sertir concurrents
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 204 mm/8.03"

Largeur: 22 mm/0.87"

Hauteur: 76 mm/2.99"

Poids: 560 gr/1.23 lb

Calibre de fil: 0.1-1.5 mm² / AWG 26-AWG 16

Dimensions de sertissage mm/mm²

:
0,1 - 0,5 mm²/0,5 - 1 mm²/0,5 - 1,5 mm²

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 26 - 20/AWG 20 - 18/AWG 20 - 16

Connecteur: Connecteurs à fût ouvert non isolés

Description: Pour connecteurs à fût ouvert non isolés.

Durée de vie en cycles: 50,000