


Produits

KSA 0760




KSA-0760 est un outil de sertissage pour connecteurs pré-isolés, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 20-10 (rouge, bleu, jaune), sertissage ovale. Manche court et long disponible.

- Grande robustesse grâce à sa construction en acier allié durci
- Un mécanisme unique réduit significativement la force de serrage nécessaire comparé aux outils à sertir concurrents
- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 256 mm/10.08"

Largeur: 22 mm/0.87"

Hauteur: 80 mm/3.15"

Poids: 559 gr/1.23 lb

Calibre de fil: 0.5-6 mm² / AWG 20-AWG 10

Dimensions de sertissage mm/mm²:

0.5 - 1.5 mm² (red)/1.5 - 2.5 mm² (blue)/4 - 6 mm² (yellow)

Dimensions de sertissage inch/AWG:

AWG 20 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10

Connecteur: Connecteurs pré-isolés

Description: Pour connecteurs pré-isolés, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 20-10 (rouge, bleu, jaune)

Durée de vie en cycles: 50,000