


Produits

RRB 0315L



RRB-0315L est un outil de sertissage pour Superseal connecteurs étanches, connecteurs à fût ouvert non isolés, 0.35 - 1.5 mm²/AWG 22-16, sertissage « B/F ».

- Positionneur unique à encliquetage conçu pour une bonne visibilité du connecteur et de l'insertion du fil
- Action parallèle pour des performances de sertissage précises et fiables
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Réglage excentrique de précision pour performances constantes et aptitude au calibrage
- Ajustement de jonction des matrices sans outil pour l'entretien et le calibrage
- Petite taille facilitant l'utilisation dans les espaces de travail confinés
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 230 mm/9.06"

Largeur: 22 mm/0.87"

Hauteur: 75 mm/2.95"

Poids: 443 gr/0.98 lb

Calibre de fil: 0.35-1.5 mm² / AWG 22-AWG 16

Dimensions de sertissage mm/mm²:

0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Dimensions de sertissage

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 20 - AWG 16

Connecteur: Connecteurs étanches, 1,5

Description: Pour Superseal connecteurs étanches, connecteurs à fût ouvert non isolés.

Durée de vie en cycles: 50,000