


Produits

# T2258



T2258 est un outil de sertissage pour connecteurs tubulaires non isolés 4-16 mm<sup>2</sup>/11-5 AWG.

- Poignées allongées permettant l'utilisation à deux mains pour un sertissage puissant, à effort réduit
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

#### DONNÉES TECHNIQUES

**Longueur:** 304 mm/11.97"

**Largeur:** 30 mm/1.18"

**Hauteur:** 70 mm/2.76"

**Poids:** 660 gr/1.46 lb

**Calibre de fil:** 4-16 mm<sup>2</sup> / AWG 11-5

**Dimensions de sertissage mm/mm<sup>2</sup>**

:

4 - 6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>/16 mm<sup>2</sup>

**Dimensions de sertissage**

**inch/AWG:**

AWG 11 - AWG 10/AWG 7/AWG 5

**Connecteur:** Connecteurs non isolés

**Description:** Pour connecteurs tubulaires non isolés

**Durée de vie en cycles:** 25,000