


Prodotti

CEB 1635




CEB-1635 è adatto per la crimpatura laterale di puntalini DIN 46228; 16 mm²-35 mm²/AWG 6-2, crimpatura trapezoidale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 230 mm/9.06"

Larghezza: 21 mm/0.83"

Altezza: 70 mm/2.76"

Peso: 540 gr/1.19 lb

Dimensioni conduttore: 16-35 mm²
/ AWG 6-AWG 2

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
16 mm²/25 mm²/35 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 6/AWG 3/AWG 2

Connettore: Puntalini e tubetti terminali

Descrizione: Puntalini, preisolati e non isolati.

Durata, cicli: 50,000