


Prodotti


# CFO 5432



CFO-5432 è adatto per la crimpatura delle ferrule sui connettori per Fibra ottica; 3,25 mm; 3,84 mm; 5,41 mm; 5,00 mm; 4,52 mm/0,128"; 0,151"; 0,213"; 0,197"; 0,178", crimpatura "esagonale", ST, SC, SMA, SMB, SFR.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 230 mm/9.06"

**Larghezza:** 21 mm/0.83"

**Altezza:** 70 mm/2.76"

**Peso:** 540 gr/1.19 lb

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**  
3,25 mm/3,84 mm/5,41 mm/5,00 mm/4,52 mm

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**  
.128/.151/.213/.197/.178

**Connettore:** Ferrule dei connettori per Fibra ottica

**Descrizione:** Ad esempio SMA, SMB, SFR, ST, SC.

**Durata, cicli:** 50,000