


Prodotti

CRB 0560



CRB-0560 è adatto per la crimpatura di contatti stampati non isolati, 6,3 mm; 0,5 - 6 mm²/0,250"; AWG 22-10; forma "B"/"F".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 225 mm/8.86"

Larghezza: 21 mm/0.83"

Altezza: 70 mm/2.76"

Peso: 540 gr/1.19 lb

Dimensioni conduttore: 0.5-6 mm²
/ AWG 22-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0,5 - 1,5 mm²/1,5 - 2,5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10

Connettore: Contatti stampati non isolati

Descrizione: Contatti stampati non isolati

Durata, cicli: 50,000