

Prodotti

CSA 0760




CSA-0760 è adatto per la crimpatura di capicorda preisolati, 0,75 - 6,0 mm²/AWG 22-10 (rosso, blu, giallo), Crimpatura ovale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 225 mm/8.86"

Larghezza: 21 mm/0.83"

Altezza: 70 mm/2.76"

Peso: 540 gr/1.19 lb

Dimensioni conduttore: 0.75-6 mm²
/ AWG 22-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0,75 - 1,5 mm² (red)/1,5 - 2,5 mm²
(blue)/4 - 6 mm² (yellow)

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG
14/AWG 12 - AWG 10

Connettore: Capicorda preisolati

Descrizione: Per capicorda preisolati (rosso, blu, giallo).

Durata, cicli: 50,000