


Prodotti

CWB 4099



CWB-4099 è adatto per la crimpatura di capicorda non isolati, 4-10 mm²/AWG 12-8, Crimpatura a W.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 225 mm/8.86"

Larghezza: 21 mm/0.83"

Altezza: 70 mm/2.76"

Peso: 540 gr/1.19 lb

Dimensioni conduttore: 4-10 mm²
/ AWG 12-AWG 8

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
4 mm²/6 mm²/10 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 12/AWG 10/AWG 8

Connettore: Capicorda non isolati
Descrizione: Per capicorda nudi in rame, tubolari e stampati.

Durata, cicli: 50,000