


Prodotti

DCC 0908




DCC-0908 è adatto per la crimpatura di Connettori Coassiali, 3,25 mm; 4,52 mm; 1,69 mm/0,128"; 0,178"; 0,067", crimpatura "esagonale".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 195 mm/7.68"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 350 gr/0.75 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

3,25 mm/4,52 mm/1,69 mm

Dimensioni crimpatura inch/AWG:

.128"/.178"/.067"

Connettore: Connettori Coassiali

Descrizione: Ad esempio SMA, SMB, SMC su RG 174, RG 179.

Durata, cicli: 50,000

Cavi: RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U