
Prodotti

DCC 2124




DCC-2124 è adatto per la crimpatura di Connettori Coassiali, crimpatura "esagonale" 3,80 mm; 6,80 mm/Crimpatura quadra 1,20 mm; 0,70 mm / 0,150"; 0,268"/Crimpatura quadra 0,047"; 0,028".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d’acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI
Lunghezza: 198 mm/7.8"
Larghezza: 18 mm/0.71"
Altezza: 59 mm/2.32"
Peso: 350 gr/0.77 lb
Dimensioni crimpatura mm/mm^2: 3.80 mm/6.80 mm/1.20 mm/0.70 mm
Dimensioni crimpatura inch/AWG: .150/.268/.047/.028
Connettore: Connettori Coassiali
Descrizione: Ad esempio, 1,0-2,3, 1,6-5,6 su ST 212, ST 214.
Durata, cicli: 50,000
Cavi: ST212, ST214

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Svezia
Telefono: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com