


Prodotti


DEB 0325



DEB-0325 è adatto per la crimpatura di puntalini DIN 46228; 0,25 mm²; 0,5 - 1,5 mm²; 2,5 mm² / AWG 24; AWG 22-16; AWG 14, per crimpatura frontale, crimpatura trapezoidale.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

DATI TECNICI

Lunghezza: 198 mm/7.8"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 350 gr/0.77 lb

Dimensioni conduttore: 0.25-2.5 mm² / AWG 24-14

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0.25 mm²/0.5 - 1.5 mm²/2.5 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 24/AWG 22 - AWG 16/AWG 14

Connettore: Puntalini

Descrizione: Puntalini, preisolati e non isolati

Durata, cicli: 50,000