


Prodotti

DEB 0560



DEB-0560 è adatto per la crimpatura di puntalini DIN 46228; 0.25-6 mm²/ AWG 24-10, per crimpatura laterale, crimpatura trapezoidale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 198 mm/7.8"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 358 gr/0.79 lb

Dimensioni conduttore: 0.25-6 mm²
/ AWG 24-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0.25 - 0.75 mm²/1.0 - 1.5 mm²/2.5
mm²/4 mm²/6 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 24 - AWG 18/AWG 16/AWG
14/AWG 12/AWG 10

Connettore: Puntalini

Descrizione: Puntalini, preisolati e
non isolati

Durata, cicli: 50,000