


Prodotti

# DKB 0325




DKB-0325 è adatto per la crimpatura di capicorda non isolati, 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14, Cirimpatura a punzone.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 198 mm/7.8"

**Larghezza:** 18 mm/0.71"

**Altezza:** 59 mm/2.32"

**Peso:** 350 gr/0.77 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.35-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:** 0.35-0.75 mm<sup>2</sup>/0.75-1.5 mm<sup>2</sup>/1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:** AWG 22-20/AWG 20-16/AWG 16-14

**Connettore:** Capicorda non isolati  
**Descrizione:** Per capicorda stampati e tubolari in rame, non isolati.

**Durata, cicli:** 50,000