


Prodotti

# DKB 0360




DKB-0360 è adatto per la crimpatura di capicorda non isolati, 0,35-6,0 mm<sup>2</sup>/AWG 22-10, Cirimpatura a punzone.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 198 mm/7.8"

**Larghezza:** 18 mm/0.71"

**Altezza:** 59 mm/2.32"

**Peso:** 350 gr/0.77 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.35-6 mm<sup>2</sup>  
/ AWG 22-AWG 10

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.35 - 2.5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**  
AWG 22 - 14/AWG 12 - 10

**Connettore:** Capicorda non isolati

**Descrizione:** Per capicorda stampati e tubolari in rame, non isolati.

**Durata, cicli:** 50,000