


Prodotti

# DRB 0805 HD



DRB-0805 HD è adatto per la crimpatura di Contatti D-Sub, ad alta densità, 0,08-0,50 mm<sup>2</sup> / AWG 28-20 forma "B"/"F", con posizionatore.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 198 mm/7.8"

**Larghezza:** 18 mm/0.71"

**Altezza:** 59 mm/2.32"

**Peso:** 451 gr/0.99 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.08-0.5 mm<sup>2</sup> / AWG 28-AWG 20

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.08 - 0.22 mm<sup>2</sup> (1/2D)/0.08 - 0.22 mm<sup>2</sup>/0.22 - 0.50 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**  
AWG 28 - AWG 24/AWG 28 - AWG 24/AWG 24 - AWG 20

**Connettore:** contatti Sub-D ad alta densità

**Descrizione:** Contatti stampati Sub-D ad alta densità, solo tipo standard.

**Durata, cicli:** 50,000