


Prodotti

DSA 0725




DSA-0725 è adatto per la crimpatura di capicorda preisolati, 0,75 - 2,5 mm²/AWG 22-14 (rosso, blu), Crimpaggio ovale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 198 mm/7.8"

Larghezza: 18 mm/0.71"

Altezza: 59 mm/2.32"

Peso: 354 gr/0.78 lb

Dimensioni conduttore: 0.75-2.5 mm² / AWG 22-AWG 14

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0.75 - 1.5 mm² (red)/1.5 - 2.5 mm² (blue)

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

Connettore: Capicorda preisolati

Descrizione: Capicorda preisolati (rosso, blu)

Durata, cicli: 50,000