



Prodotti

KEB 0325S



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 204 mm/8.03"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 76 mm/2.99"

Peso: 500 gr/1.1 lb

Dimensioni conduttore: 0.25-2.5 mm² / AWG 24-AWG 14

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0.25 mm²/0,5 - 1,5 mm²/2,5 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 24/AWG 22 - 16/AWG 14

Connettore: Puntalini e tubetti terminali

Descrizione: Puntalini, preisolati e non isolati.

Durata, cicli: 50,000

KEB-0325S è adatto per la crimpatura di puntalini DIN 46228; 0,25 mm²; 0,5 - 1,5 mm²; 2,5 mm² / AWG 24; AWG 22-16; AWG 14, per crimpaggio frontale, crimpatura trapezoidale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.