


Prodotti

KEB 0560S



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 204 mm/8"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 76 mm/2.99"

Peso: 505 gr/1.11 lb

Dimensioni conduttore: 0.5-6 mm²
/ AWG 24-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0,25-0,75 mm²/1-1,5 mm²/2,5 mm²
/4 mm²/6 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 24-20/AWG 18-16/AWG
14/AWG 12/AWG 10

Connettore: Puntalini e tubetti
terminali

Descrizione: Puntalini, preisolati e
non isolati.

Durata, cicli: 50,000

KEB-0560S è adatto per la crimpatura di puntalini DIN 46228; 0.5 - 6.0 mm² / AWG 24-10, per crimpaggio laterale, crimpatura trapezoidale. Fornibile con impugnatura corta o lunga.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.