


Prodotti

KEB 1025




KEB-1025 è adatto per la crimpatura di puntalini DIN 46228; 10 mm² - 25 mm²/AWG 6-4, per crimpaggio laterale, crimpatura trapezoidale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 256 mm/10.08"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 80 mm/3.15"

Peso: 570 gr/1.26 lb

Dimensioni conduttore: 10-25 mm²
/ AWG 6-AWG 4

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
10 mm²/16 mm²/25 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
(AWG 5)/AWG 6/AWG 4

Connettore: Puntalini e tubetti terminali

Descrizione: Puntalini, preisolati e non isolati.

Durata, cicli: 50,000