


Prodotti

KHA 0760



KHA-0760 è adatto per la crimpatura di capicorda termoretraibili preisolati, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 22- 10 (rosso, blu, giallo), Crimpatura ovale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 256 mm/10.08"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 80 mm/3.15"

Peso: 550 gr/1.21 lb

Dimensioni conduttore: 0.5-6 mm² / AWG 22-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0,50 - 1,5 mm²/1,5 - 2,5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10

Connettore: Capicorda Termoretraibili

Descrizione: Capicorda termoretraibili preisolati (rosso, blu, giallo).

Durata, cicli: 50,000