


Prodotti

# KKB-0325S




KKB-0325S è adatto per la crimpatura di capicorda non isolati, 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14, Indent-Crimp.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 204 mm/8.03"

**Larghezza:** 22 mm/0.87"

**Altezza:** 76 mm/2.99"

**Peso:** 500 gr/1.1 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.35-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-AWG14

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:** 0.35 - 0.75 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:** AWG 22 - 20/AWG 16/AWG 14

**Connettore:** Capicorda non isolati  
**Descrizione:** Per capicorda nudi in rame, tubolari e stampati.

**Durata, cicli:** 50,000