


Prodotti

KKB-0360S




KKB-0360S è adatto per la crimpatura di capicorda non isolati, 0,35-6,0 mm²/AWG 22-10, Indent-Crimp.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 204 mm/8.03"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 76 mm/2.99"

Peso: 500 gr/1.1 lb

Dimensioni conduttore: 0.35-6 mm²
/ AWG 22-AWG10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0,35 - 2,5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:

AWG 22 - 14/AWG 12-10

Connettore: Capicorda non isolati

Descrizione: Per capicorda nudi in rame, tubolari e stampati.

Durata, cicli: 50,000