



Prodotti

# KPB 0140 L



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 256 mm/10.08"

**Larghezza:** 22 mm/0.87"

**Altezza:** 80 mm/3.15"

**Peso:** 610 gr/1.35 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.14-4 mm<sup>2</sup>  
/ AWG 22-12

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.14 - 1 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**  
AWG 26 - AWG 18/AWG 16/AWG  
14/AWG 12

**Connettore:** Contatti torniti

**Descrizione:** Contatti torniti, non  
isolati

**Durata, cicli:** 50,000

KPB-0140L è adatto per la crimpatura di Contatti torniti, 0,14 - 4,0 mm<sup>2</sup>/AWG 26-12, Crimpatura quadra, con posizionatore

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Possibile presa a due mani nella fase finale di crimpatura, per comfort e produttività maggiori
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.