



Prodotti

KPB 6099 L



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 256 mm/10.08"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 80 mm/3.15"

Peso: 610 gr/1.35 lb

Dimensioni conduttore: 4-10 mm²
/ AWG 12-AWG 8

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
4 mm²/6 mm²/10 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 12/AWG 10/AWG 8

Connettore: Contatti torniti

Descrizione: Contatti torniti, non isolati

Durata, cicli: 50,000

KPB-6099L è adatto per la crimpatura di Contatti torniti, 4,0-10 mm²/AWG 12-8, Crimpatura quadra, con posizionatore.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Possibile presa a due mani nella fase finale di crimpatura, per comfort e produttività maggiori
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.