


Prodotti

# KRB 0560



KRB-0560 è adatto per la crimpatura di contatti stampati non isolati, 6,3 mm; 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>/0,250"; AWG 22-10; forma "B"/"F". Fornibile con impugnatura corta o lunga.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 256 mm/10.08"

**Larghezza:** 22 mm/0.87"

**Altezza:** 80 mm/3.15"

**Peso:** 560 gr/1.23 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.5-6 mm<sup>2</sup>  
/ AWG 22-AWG 10

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:**  
0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>/1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:**  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG  
14/AWG 12 - AWG 10

**Connettore:** Contatti stampati non isolati

**Descrizione:** Contatti stampati non isolati

**Durata, cicli:** 50,000