


Prodotti

KRF 1025S



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 204 mm/8.03"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 76 mm/2.99"

Peso: 560 gr/1.23 lb

Dimensioni conduttore: 1-2.5 mm²
/ AWG 18-AWG 14

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
1,0 - 2,5 mm²

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 18 - 14

Connettore: Per contatti stampati a bandiera non isolati.

Descrizione: Per contatti stampati a bandiera non isolati.

Durata, cicli: 50,000

KRF-1025S è adatto per la crimpatura di contatti stampati a bandiera non isolati, 1,0 - 2,5 mm²/AWG 18 - 14, crimpatura "B"/"F".

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.