



Prodotti

# KSA 0725S



Profilo matrice



Profilo crimpatura

#### DATI TECNICI

**Lunghezza:** 204 mm/8.03"

**Larghezza:** 22 mm/0.87"

**Altezza:** 76 mm/2.99"

**Peso:** 500 gr/1.1 lb

**Dimensioni conduttore:** 0.75-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-AWG 14

**Dimensioni crimpatura mm/mm<sup>2</sup>:** 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni crimpatura inch/AWG:** AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

**Connettore:** Capicorda preisolati

**Descrizione:** Per capicorda preisolati (rosso, blu).

**Durata, cicli:** 50,000

KHA-0760 è adatto per la crimpatura di capicorda preisolati, 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14 (rosso, blu), Crimpatura ovale.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.