


Prodotti

KSA 0760



KSA-0760 è adatto per la crimpatura di capicorda preisolati, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 20-10 (rosso, blu, giallo), Crimpatura ovale. Disponibile con manici corti o lunghi.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Dotato di uno straordinario meccanismo che riduce considerevolmente la forza manuale richiesta rispetto agli utensili concorrenti
- Versatile e semplice da personalizzare per utenti destri o mancini.
- Un inserto antiscivolo mantiene l'utensile in posizione se si esercita una leva sulla superficie di lavoro
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 256 mm/10.08"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 80 mm/3.15"

Peso: 559 gr/1.23 lb

Dimensioni conduttore: 0.5-6 mm²
/ AWG 20-AWG 10

Dimensioni crimpatura mm/mm²:
0.5 - 1.5 mm² (red)/1.5 - 2.5 mm²
(blue)/4 - 6 mm² (yellow)

Dimensioni crimpatura inch/AWG:
AWG 20 - AWG 16/AWG 16 - AWG
14/AWG 12 - AWG 10

Connettore: Capicorda preisolati

Descrizione: Per capicorda preisolati, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 20-10 (rosso, blu, giallo)

Durata, cicli: 50,000