


Prodotti

RRB 0315



RRB-0315 è adatto per la crimpatura di connettori stagni Superseal, e contatti stampati da, 0.35 - 1.5 mm²/AWG 22-16, forma "B"/"F".

- Straordinario design "Snap On" del posizionatore per garantire una visibilità totale del connettore e dell'inserimento del filo
- Azione parallela per crimpature solide di precisione
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Precisa regolazione dell'eccentrico per una calibratura senza l'uso di utensili
- Possibilità di impiego in spazi ristretti grazie alle dimensioni ridotte
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 190 mm/7.48"

Larghezza: 21 mm/0.83"

Altezza: 74 mm/2.91"

Peso: 317 gr/0.7 lb

Dimensioni conduttore: 0.35-1.5 mm² / AWG 22-AWG 16

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 22 - AWG 20/AWG 20 - AWG 16

Connettore: Connettori stagni, 1,5

Descrizione: Per connettori stagni

Durata, cicli: 50,000