


Prodotti

RRB 0315L



RRB-0315L è adatto per la crimpatura di connettori stagni Superseal, non isolati e contatti stampati da, 0.35 - 1.5 mm²/AWG 22-16, forma "B"/"F".

- Straordinario design "Snap On" del posizionatore per garantire una visibilità totale del connettore e dell'inserimento del filo
- Azione parallela per crimpature solide di precisione
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Precisa regolazione dell'eccentrico per una calibratura senza l'uso di utensili
- Possibilità di impiego in spazi ristretti grazie alle dimensioni ridotte
- Possibilità di applicare un cinturino di sicurezza nel foro dell'impugnatura
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.



Profilo matrice



Profilo crimpatura

DATI TECNICI

Lunghezza: 230 mm/9.06"

Larghezza: 22 mm/0.87"

Altezza: 75 mm/2.95"

Peso: 443 gr/0.98 lb

Dimensioni conduttore: 0.35-1.5 mm² / AWG 22-AWG 16

Dimensioni crimpatura mm/mm²: 0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Dimensioni crimpatura inch/AWG: AWG 22 - AWG 20/AWG 20 - AWG 16

Connettore: Connettori stagni, 1,5

Descrizione: Per connettori stagni
Durata, cicli: 50,000